

VPROOF 200 WATER PLUG

200 ปูนทรายสำหรับอุดและหยุดน้ำรั่วซึม

คุณสมบัติ	Vproof 200 Water Plug ปูนทรายสำเร็จรูปชนิดพร้อมใช้งาน เพียงผสมน้ำ ใช้สำหรับอุดน้ำรั่วซึม ชนิดแข็งตัวเร็วภายในเวลาไม่ถึงนาที สามารถใช้อุดและหยุดน้ำขณะรั่วซึมได้
ลักษณะการใช้งาน	สำหรับงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึม พื้นผิวคอนกรีต ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ แทงค์น้ำ อ่างเก็บน้ำ รางน้ำ ห้องใต้ดิน หลังคาคอนกรีต
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none">- ลักษณะ ผงสีเทา- ขนาดอนุภาค 0 – 0.5 มม.- ค่าความหนาแน่น (ผง) 1.2 ± 0.10
ข้อแนะนำในการทำงาน	
การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none">- สกัดเปิดโดยรอบบริเวณที่รั่ว และส่วนที่หลุดร่อนออก หรือสกัดจนถึงตาน้ำ- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก หรือเศษปูนฉาบ- ถ้าทำงานในขณะพื้นผิวแห้งให้พรมน้ำให้ชื้นก่อนทำงาน
การเตรียมวัสดุ	ผสม Vproof 200 Water Plug กับน้ำสะอาด ผสมให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละชั้น ไม่ควรผสมที่ละมากๆ เนื่องจากจะทำงานไม่ทัน
การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- นำวัสดุที่ผสมไว้มาปั้นให้เป็นก้อน อุดลงในบริเวณที่เตรียมไว้ กดเข้าไว้จนวัสดุเริ่มแข็งตัว ถ้ารูรั่วมีขนาดใหญ่ให้แบ่งอุดเป็นชั้นๆจนกว่าจะเต็ม- พรมน้ำลงบนวัสดุที่อุดไว้ให้ชื้นต่อเนื่องประมาณ 15 นาที
ปริมาณใช้งาน	ขึ้นกับพื้นที่หน้างาน
ขนาดบรรจุ	5 กก. และ 25 กก./ถัง
ข้อแนะนำ	<ul style="list-style-type: none">- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด- หลังทำงานให้บ่มผิวให้ชื้นประมาณ 15 นาที- ควรสวมถุงมือขณะทำงาน- ปิดฝาภาชนะในทันทีหลังจากใช้งาน