VPROOF 330 PLAST

330 น้ำยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว

คุณสมบัติ

Vproof 330 Plast เป็นน้ำยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว โดยจะช่วยให้ฟองอากาศในเนื้อปูนฉาบมีขนาดเล็ก ละเอียดคงตัวและมีปริมาณที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความเหนียวลื่น ทำให้ฉาบง่ายขึ้นไม่มีการแตกลายงาและไม่ทำให้สีของปูนฉาบที่แห้งแล้วเปลี่ยน เหมาะสมกับงานฉาบทั่วไป

ลักษณะการใช้งาน

ใช้ผสมกับน้ำเพื่อนำไปผสมกับปูน-ทราย สำหรับงานฉาบหรืองานก่อ

ข้อมูลทางเทคนิค

-	ลักษณะ	:	น้ำสีน้ำตาล
-	ความหนาแน่น	:	1.0±0.005
-	pH	:	7-8

ข้อแนะนำในการทำงาน

อัตราการใช้

- ผสมน้ำยา VPROOF 330 PLAST กับน้ำสะอาด ในปริมาณ 0.05-0.1 ลิตร ต่อซีเมนต์ 50 กิโลกรัม (0.1- 0.2% ของน้ำหนักซีเมนต์ที่ใช้)

การผสม

- ผสมน้ำยากับน้ำสะอาดตามอัตราที่แนะนำจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- นำส่วนผสมที่ได้ไปผสมกับซีเมนต์ ทราย ตามต้องการ

ข้อควรระวัง

- ห้ามผสมน้ำยาลงในคอนกรีตหรือปูนฉาบที่ผสมเสร็จแล้ว
- ผสมน้ำกับน้ำยาก่อนใช้ทุกครั้ง

VPROOF CHEMICAL CONSTRUCTION MATERIALS

DHAMDEE CHEMICAL Co.,Ltd.
28/69 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel : 02-998 6078 Fax : 02-998 6079, 02-9030080 Ext.5827 / email : vproof@vproof.net , sales_thai@vproof.net