

VPROOF 810 SELF SKIM

810 ปูนทรายเทพปรับระดับสำหรับพื้นภายใน หน้า 3 - 8 มม.

คุณสมบัติ Vproof 810 Skim ปูนทรายสำหรับเทพปรับระดับ พื้นภายในที่ต้องการปรับพื้นผิวให้ได้ระดับ ความหนา 3 – 8 มม. ยึดเกาะกับพื้นผิวเดิมได้ดี ให้ผิวเนียนเรียบ สามารถปูทับด้วยวัสดุตกแต่งผิว เช่น ไม้ปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนท หรือพรม

ลักษณะการใช้งาน สำหรับพื้นภายในที่ต้องการความเรียบและการปรับระดับให้สม่ำเสมอ ก่อนการปูกระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ ลามิเนท หรือพรม เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค	- ลักษณะ	ผงสีเทา
	- ความหนาแน่น (ผง)	1.5 ± 0.10
	- ขนาดอนุภาค	0 – 0.3 มม
	- ระยะเวลาการทำงานหลังผสม	30 นาที

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นคอนกรีตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน
- พื้นผิวต้องแข็งแรง ไม่มีส่วนที่หลุดล่อน เสียหาย หรือรอยแตกร้าว
- พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก น้ำยาบ่มหรือสี

การเตรียมวัสดุ ผสม Vproof 810 Self Skim 1 ถุง กับน้ำสะอาด 5 – 5.5 ลิตร ด้วยเครื่องปั่นความเร็วรอบประมาณ 500 รอบ/นาที เริ่มจากการเติมน้ำลงในภาชนะสำหรับผสม จากนั้นให้เทพูนทรายปรับระดับลงในน้ำที่เตรียมไว้แล้วเริ่มปั่นให้เข้ากัน หลังจากนั้น ให้พักส่วนผสมเอาไว้ซักครู่เพื่อลดฟองอากาศที่เกิดจากการปั่น

การทำงาน

- เทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงบนพื้นผิวที่ต้องการปรับระดับ โดยทำการเตรียมพื้นผิวตามข้อแนะนำ
- จากนั้นให้ปรับระดับด้วยไม้สามเหลี่ยม โดยปาดให้ปูนปรับระดับให้ทั่วพื้นที่ การทำระดับอาจใช้การจับเช็ชเม ปุ่ม หรือไม้ก๊ว วางให้ได้ระดับตามต้องการ
- สามารถใช้ลูกกลิ้งหนามเพื่อลดฟองอากาศที่อยู่ในเนื้อปูนปรับระดับ

ปริมาณใช้งาน 1.5 กก./ ตร.ม./ ความหนา 1 มม.

ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง

VPROOF 810 SELF SKIM

810 ปูนทรายเทพรับระดับสำหรับพื้นภายใน ทน 3 - 8 มม.

ข้อแนะนำ

- ควรใช้ปูนปรับระดับคู่กับ **Vproof 310 Latex** เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
- ควรบ่มพื้นผิวก่อนทำงาน
- ควรตัดร่องกันแตก สำหรับพื้นที่ที่มีความกว้างมาก อาจตัดระหว่างแนวเสา แนวรอยต่อของโครงสร้าง หรือร่องกันแตกของพื้นเดิม
- ไม่ควรทำงานกลางแดดจัด หรือพื้นผิวที่ร้อนจัด

