

VPROOF 910 TILE ON TILE

910 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง สำหรับกระเบื้องทุกชนิด

คุณสมบัติ	Vproof 910 Tile on Tile กาวซีเมนต์คุณภาพเยี่ยม ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด กระเบื้องสระว่ายน้ำ ปูทับกระเบื้องเดิม มีแรงยึดเกาะสูง ทนต่อการแช่น้ำ สามารถปูได้ทั้งแบบหนาและแบบบาง	
ลักษณะการใช้งาน	สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง ภายในและภายนอก ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด เช่น กระเบื้องเซรามิก โมเสกแก้ว พอร์ซเลน หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติต่างๆ ปูทับกระเบื้องเดิม งานสระว่ายน้ำ พื้นที่จอดรถ แผ่นยิปซัมบอร์ด	
ข้อมูลทางเทคนิค	- ลักษณะ	ผงสีเทา
	- ระยะเวลาทำงานหลังผสม	60 - 75 นาที
ข้อแนะนำในการทำงาน		
การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none">- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก น้ำมันทาเบบหรือสารเคมีอื่น- ควรปรับพื้นผิวให้ได้ระดับ ก่อนการปูกระเบื้อง	
การเตรียมวัสดุ	ผสม Vproof 910 Tile on Tile กับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 1 ถูง ต่อน้ำ 5-6 ลิตร	
การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ให้ทั่วพื้นผิวตามแนวนอน- ปูกระเบื้องบนกาวซีเมนต์ที่ปาดไว้ กดให้แน่นหรือใช้ค้อนยางเคาะ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างพื้นผิว- จัดแนวกระเบื้องตามต้องการ เช็ดกาวซีเมนต์ส่วนเกินออกด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำในขณะที่กาวซีเมนต์ยังไม่แห้ง- หลังจากปูกระเบื้องแล้ว ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนขานแนวกระเบื้อง	
ปริมาณใช้งาน	ขึ้นกับขนาดกระเบื้อง	
ขนาดบรรจุ	20 กก./ถูง	
ข้อแนะนำ	<ul style="list-style-type: none">- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งหรือพื้นผิวร้อนจัด- ผิวปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน- ผิวคอนกรีตใหม่ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน- ผิวปูนฉาบหรือผิวคอนกรีตเก่าต้องล้างหรือทำความสะอาดก่อนการปู- ไม่ควรปูกระเบื้องทับรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว- กรณีกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 30x30 ซม. หรือกระเบื้องที่มีผิวร่องลึก ให้ปาดกาวซีเมนต์ด้านหลังกระเบื้อง	