

VPROOF 901 TILE BOND

วีพรูฟ 901 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง

คุณสมบัติ	Vproof 901 Tile Bond กาวซีเมนต์สำหรับกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องดินเผาทั่วไป แรงยึดเกาะสูง ทึดแน่น ไม่หลุดร่อน ขึ้นฉาบง่าย ถัดมือ ปูกระเบื้องได้พื้นที่มากขึ้น						
ลักษณะการใช้งาน	สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก ใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน รวมทั้งบนปูนทรายปรับระดับ						
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>- ลักษณะ</td><td>ผงสีเทา</td></tr><tr><td>- ระยะเวลาทำงานหลังผสม</td><td>30 - 45 นาที</td></tr><tr><td>- ค่าการยึดเกาะ</td><td>> 5.0 MPa</td></tr></table>	- ลักษณะ	ผงสีเทา	- ระยะเวลาทำงานหลังผสม	30 - 45 นาที	- ค่าการยึดเกาะ	> 5.0 MPa
- ลักษณะ	ผงสีเทา						
- ระยะเวลาทำงานหลังผสม	30 - 45 นาที						
- ค่าการยึดเกาะ	> 5.0 MPa						
ข้อแนะนำในการทำงาน							
การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none">- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก น้ำมันไขมันหรือสารเคมีอื่น- ควรปรับพื้นผิวให้ได้ระดับ ก่อนการปูกระเบื้อง						
การเตรียมวัสดุ	ผสม Vproof 901 Tile Bond กับน้ำสะอาด อัตราส่วน 1 ถูง ต่อ น้ำ 5-6 ลิตร						
การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ให้ทั่วพื้นผิวตามแนวนอน- ปูกระเบื้องบนกาวซีเมนต์ที่ปาดไว้ กดให้แน่นหรือใช้ค้อนยางเคาะ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างพื้นผิว- จัดแนวกระเบื้องตามต้องการ เช็ดกาวซีเมนต์ส่วนเกินออกด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำในขณะที่กาวซีเมนต์ยังไม่แห้ง- หลังจากปูกระเบื้องแล้ว ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนยาแนวกระเบื้อง						
ชนิดของกระเบื้อง	<ul style="list-style-type: none">- กระเบื้องเซรามิก 30*30 เซนติเมตร และ 45*45 เซนติเมตร- กระเบื้องดินเผา 30*30 เซนติเมตร และ 45*45 เซนติเมตร- กระเบื้องแกรนิตโต้ 30*30 เซนติเมตร และ 45*45 เซนติเมตร						
ปริมาณใช้งาน	ขึ้นกับขนาดกระเบื้อง						
ขนาดบรรจุ	20 กก./ถุง						
ข้อแนะนำ	<ul style="list-style-type: none">- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งหรือพื้นผิวร้อนจัด- ผิวปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน- ผิวคอนกรีตใหม่ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน						

VPROOF 901 TILE BOND

วีพรูฟ 901 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง

- ผิวปูนฉาบหรือผิวคอนกรีตเก่าต้องล้างหรือทำความสะอาดก่อนการปู
- ไม่ควรปูกระเบื้องทับรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว
- กรณีกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 30x30 ซม. หรือกระเบื้องที่มีผิวร่องลึก ให้ปาดกาวซีเมนต์ด้านหลังกระเบื้อง
- ความหนาของกาวซีเมนต์หลังจากปูกระเบื้องแล้ว สำหรับกระเบื้องผนังควรหนา 2 มม. และกระเบื้องพื้นควรมีความหนาของกาวซีเมนต์ 3 มม.

