

# VPROOF 802 Surface Protection

802 น้ำยาปกป้องผิว เคลือบให้เงางาม ป้องกันเชื้อราและสารเคมี

**คุณสมบัติ** Vproof 802 Surface Protection เป็นเนื้ออะคริลิกซิลิเกต เมื่อทำการทา ลงบนพื้นผิว จะเคลือบปกป้องผิววัสดุให้เงางาม ป้องกันเชื้อราและทนสารเคมี

**ลักษณะการใช้งาน** สำหรับงานเคลือบผิว ผนัง ทนการกัดกร่อนของกรด เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำ

<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	- ลักษณะ	น้ำยาสีขาวนํานม
	- ระยะเวลาในการแห้งตัว	1 - 2 ชม.
	- pH	8.0-9.0
	- Solid, by weight%	44-45
	- ค่าความหนืด	< 100 cps

## ข้อแนะนำในการทำงาน

**การเตรียมพื้นผิว**

- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สนิม น้ำยาบ่ม หรือเศษปูน เป็นต้น
- หากมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ให้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวให้แข็งแรง ด้วยวัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม
- บริเวณขอบ มุม หรือรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง ให้อุดหรือลบมุม บ่มน้ำให้พื้นผิวอิมตัว แต่ไม่มีน้ำขังก่อนเริ่มขั้นตอนทำงาน

**การทำงาน**

- ทา Vproof 802 Surface Protection ลงบนพื้นด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือ ฟองน้ำ
- ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- ทาอีกรอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

**ปริมาณใช้งาน** 200-300 g/sqm ต่อการทา 2 ชั้น ขึ้นกับพื้นผิว

**ขนาดบรรจุ** 5 ลิตร, 20 ลิตร

**ข้อแนะนำ** - ไม่ควรทำงานกลางแจ้งหรือพื้นผิวร้อนจัด