

VPROOF 610 Easy Groove

610 ยานแนวสำเร็จรูป พร้อมใช้ ซ่อมแซมรอยแตกร้าวบนผนัง

คุณสมบัติ

Vproof 610 Easy Groove ยานแนวสำเร็จรูปพร้อมใช้ ออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานที่ไม่มีความถนัดงานช่าง ผู้ใช้งานทั่วไป ที่ต้องการซ่อมแซมยานแนวที่แตกหลุดล่อน และรอยแตกร้าวบนผนัง หรือเปลี่ยนสียานแนว มีส่วนผสมของอะคริลิกโพลีเมอร์ จึงมีคุณสมบัติในการกันรั่วซึมได้ด้วย สามารถใช้ยานแนวร่องกระเบื้องผนังและพื้น ซ่อมแซมรอยแตกลายงานบนผนัง ผสมสารป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อสารเคมี

ลักษณะการใช้งาน

ใช้ซ่อมแซมยานแนวเก่าที่แตกหรือหลุดร่อน และรอยแตกร้าวบนผนัง

ข้อมูลทางเทคนิค

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - ลักษณะ | เป็นเนื้อครีม |
| - ความหนาแน่น | 1.35 ± 0.05 |
| - ความชื้นเหลว | 15000-17000 cps |
| - PH | 11 |
| - ค่าการยึดเกาะ (Bonding strength) | > 2.0-2.5 MPa. |

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดยานแนวเก่า กรณีมีคราบดำ คราบไขมัน ทิ้งให้แห้ง

การเตรียมวัสดุ

- คว้าเขย่าเพื่อให้เนื้อครีม พร้อมบีบออกจากขวด

การทำงาน

- บีบเนื้อครีม ลงในร่องยานแนว หรือรอยแตกร้าวบนผนังความกว้างของร่องไม่เกิน 2 มม. ลึกไม่เกิน 5 มม.
- ใช้ฟองน้ำหรือเกรียงลูบยานแนวให้เรียบเสมอร่องหรือบนผนัง
- ปล่อยให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง
- ใช้ผ้าชุบน้ำ หรือ สก็อตไบรท์ ทำความสะอาดยานแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้องหรือส่วนเกินจากรอยแตกร้าวบนผนัง ในกรณีที่ใช้ซ่อมแซมรอยแตกลายงานบนผนัง หลังจากเช็ดตัวแล้ว 2-3 วัน สามารถทาสีทับได้
- ในกรณีใช้งานในห้องน้ำ ทิ้งไว้ให้แห้ง 8-12 ชั่วโมง ก่อนใช้งานปกติ

DHAMDEE CHEMICAL Co.,Ltd.

28/69 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

Tel : 02-998 6078 Fax : 02-998 6079, 02-9030080 Ext.5827 email : vproof@vproof.net , sales_thai@vproof.net

VPROOF 610 Groove

610 ยานแนวสำเร็จรูป พร้อมใช้ ซ่อมแซมรอยแตกร้าวบนผนัง

ขนาดบรรจุ 400 กรัม/ขวด

ข้อแนะนำ

- ไม่เหมาะกับบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลา เช่น บ่อน้ำ
- สำหรับการปูกระเบื้องใหม่ หรือ ยานแนวกระเบื้องเก่าร่องลึก หรือ รอยแตกร้าวบนผนังร่องลึก อาจจำเป็นต้องทำซ้ำ 2 รอบ เพิ่มเติมเต็มร่องยานแนว
- ในการดูบยานแนวควรใช้ฟองน้ำ เกรียงยางหรือพลาสติก ไม่ควรใช้เกรียงเหล็กหรือสังกะสี เพราะอาจจะทำให้กระเบื้องมีรอยขีดข่วนเป็นรอยได้



DHAMDEE CHEMICAL Co.,Ltd.

28/69 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

Tel : 02-998 6078 Fax : 02-998 6079, 02-9030080 Ext.5827 email : vproof@vproof.net , sales_thai@vproof.net