

VPROOF ROOFSEAL SUNBLOCK

กันซึม สะท้อนความร้อนจากแสงแดด

คุณสมบัติ

Vproof Roofseal Sunblock เป็นกันซึมชนิดพิเศษ ยืดหยุ่นสูง ทำหน้าที่เป็นวัสดุกันซึม สามารถสะท้อนความร้อน ทนทานต่อรังสี UV และ ตะไคร่น้ำ มีความยืดหยุ่นสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับหลังคา คาดฟ้า ผนัง หรือระเบียบ สามารถใช้งานบนผิวคอนกรีต ปูนฉาบ สังกะสี โลหะทั่วไป กระจกเบื้องหลังคา อิฐ ไม้ และพลาสติกแข็ง

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลักษณะ	ครีมข้น
- ความข้นเหลว (Viscosity)	30,000 - 35,000 cps.
- ปริมาณของแข็งในส่วนผสม	> 55 %
- ระยะเวลาในการทำงาน	45 - 60 นาที
- ระยะเวลาในการทาแต่ละชั้น	1 - 2 ชม.
- ความยืดหยุ่น (Elongation at break)	> 600 %
- ความต้านทานแรงดึง(Tensile Strength)	1.5 MPa.
- ค่าสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Reflection)	> 95 %

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สนิม น้ำยาบ่ม หรือเศษปูน เป็นต้น
- หากมีรอยแตกร้าว ให้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวให้แข็งแรง ด้วยวัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม
- บริเวณขอบ มุม หรือรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง ให้อุดหรือลบมุม
- หากจำเป็นให้ปรับระดับพื้นผิว ให้ได้ระดับ เพื่อป้องกันน้ำขัง

การเตรียมวัสดุ

กวนผลิตภัณฑ์ให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน

VPROOF ROOFSEAL SUNBLOCK

กันซึม สะท้อนความร้อนจากแสงแดด

การทำงาน

- ทา กลิ้ง หรือฉีดพ่น Vproof Roofseal Sunblock ชั้นแรกด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ปริมาณ 0.20 - 0.30 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง 1 - 2 ชั่วโมง
- ทาชั้นที่ 2 ในทิศทางตรงข้ามกับชั้นแรก ในปริมาณ 0.20 - 0.30 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง ก่อนจะทาชั้นถัดไป
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน แนะนำความหนาฟิล์มแห้ง ไม่น้อยกว่า 1 มม.

ข้อแนะนำ

- ไม่ควรทำงานกลางแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
- หากพื้นผิวมีความพรุนมาก ควรทารองพื้นก่อน
- กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตใหม่ ต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน
- ผิวปูนฉาบใหม่ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน
- กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตเก่า ผิวปูนฉาบเก่า ให้ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

อัตราการใช้งาน

0.4-0.6 กิโลกรัม / ตารางเมตร / 2 รอบ

การจัดเก็บ

จัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ในพื้นที่แห้ง ห่างจากความร้อนหรือแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต จัดเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท และไม่ชำรุดเสียหาย

ขนาดบรรจุ

4 กิโลกรัม / ถัง, 20 กิโลกรัม

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

VPROOF ROOFSEAL SUNBLOCK

กันซึม สะท้อนความร้อนจากแสงแดด

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

