

คุณสมบัติ

VPROOF 200 WATER PLUG ปูนทรายสำเร็จรูปชนิดพร้อมใช้งาน เพียงผสมน้ำ ใช้สำหรับอุดน้ำรั่วซึม ชนิดแข็งตัวเร็วภายในเวลาไม่ถึงนาที สามารถใช้อุดและหยุดน้ำขณะรั่วซึมได้

ลักษณะการใช้

สำหรับงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึม พื้นผิวคอนกรีต ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ แทงค์น้ำ อ่างเก็บน้ำ รางน้ำ ห้องใต้ดิน หลังคา คอนกรีต

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	ผงสีเทา	Inhouse
ขนาดอนุภาค (มม.)	0.1 – 0.5	Inhouse
ค่าความหนาแน่น (kg/L)	1.20 ± 0.10	Inhouse
เวลาการแข็งตัว (วินาที)	30-60 วินาที	Inhouse
ค่ารับกำลังแรงอัด (MPa.)	> 35.0	ASTM C109

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- สกัดเปิดโดยรอบบริเวณที่รั่ว และส่วนที่หลุดร่อนออก หรือสกัดจนถึงตาน้ำ
- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก หรือเศษปูนฉาบ
- ถ้าทำงานในขณะพื้นผิวแห้งให้พรมน้ำให้ชื้นก่อนทำงาน

การเตรียมวัสดุ

ผสม Vproof 200 Water Plug 3 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน ผสมให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง ไม่ควรผสมที่ละมากๆ เนื่องจากจะทำให้ทำงานไม่ทัน

การทำงาน

- นำวัสดุที่ผสมไว้มาป้อนให้เป็นก้อน อุดลงในบริเวณที่เตรียมไว้ กดแซะไว้จนวัสดุเริ่มแข็งตัว ถ้ารูรั่วมีขนาดใหญ่ให้แบ่งอุดเป็นชั้นๆจนกว่าจะเต็ม
- พรมน้ำลงบนวัสดุที่อุดไว้ให้ชื้นต่อเนื่องประมาณ 15 นาที

ปริมาณใช้งาน ขึ้นกับพื้นที่หน้างาน

ขนาดบรรจุ 1 กก. , 5 กก. และ 25 กก./ถัง

ข้อแนะนำ

- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
- หลังทำงานให้บ่มผิวให้ขึ้นประมาณ 15 นาที
- ควรสวมถุงมือขณะทำงาน
- ปิดฝาภาชนะในทันทีหลังจากใช้งาน

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำ สะอาด ทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า