

คุณสมบัติ

VPROOF 301B MAT-CR คือน้ำยาทาแบบคุณภาพสูง สูตรน้ำมัน ใช้ทาแบบหล่อเพื่อให้ถอดแบบได้ง่าย ได้ผิวคอนกรีตที่เรียบสวยงาม ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตสกปรกและไม่มีผลกระทบใดๆ กับงานตกแต่งภายหลัง และช่วยรักษาแบบให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

ลักษณะการใช้งาน

สามารถใช้ได้ทั้งการพ่นและใช้แปรงทา เมื่อใช้ทาจะทำหน้าที่เป็นตัวกั้นระหว่างผิวคอนกรีตกับแบบหล่อป้องกันการติดแบบ เหมาะกับงานหล่อคอนกรีตทุกชนิดเช่น งานหล่อ เสา พื้น ผนัง คาน เสาเข็ม ท่อคอนกรีต และงานที่ต้องการผิวคอนกรีตที่สวยงาม เช่น งานหล่อชิ้นคอนกรีตสำเร็จรูป ท้องพื้น Flat slab หรือ Post tension

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวสีน้ำตาล	In house
ความหนาแน่น (kg/l)	0.85 ± 0.1	In house
ความหนืด (cps.)	36.15 cps.	In house
จุดวาบไฟ (°C)	> 70 °C	ASTM D 3278-20

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง คราบไขมันและเศษคอนกรีต

การเตรียมวัสดุ

พร้อมใช้งาน

การทำงาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ผสมอย่างสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ พ่นหรือทาเพียงครั้งเดียวให้สม่ำเสมอและได้ชั้นบางๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนทั่วพื้นที่ของแบบหล่อที่แห้งหรือชื้น โดยใช้แปรง ลูกกลิ้ง หรืออุปกรณ์ฉีดพ่น สำหรับความสวยงามของผิวคอนกรีต ทางสถาปัตยกรรม ปริมาณการใช้อาจต้องมีการปรับ ต้องทำการทดลองเบื้องต้นก่อนการใช้เต็มรูปแบบในทุกสถานการณ์

ปริมาณใช้งาน

35 - 50 ตร.ม. ต่อ ลิตร การทาแบบเหล็กหรือพลาสติก

25 - 35 ตร.ม. ต่อ ลิตร การทาแบบไม้

ขนาดบรรจุ

ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร, แกนลอนขนาด 25 ลิตร

ข้อแนะนำ

- ขณะใช้งานควรสวมถุงมือและแว่นตาป้องกันทุกครั้ง
- หลีกเลี่ยงการสูดดม
- ไม่ควรใช้งานใกล้เปลวไฟ
- หากน้ำยาเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดและพบแพทย์โดยด่วน

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาอ่านข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด ทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า