

คุณสมบัติ

VPROOF 320 PROOF เป็นน้ำยาผสมกันซึม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ การป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ของมอร์ตาร์ คอนกรีต ปูนฉาบและปูนทราย และยังช่วยให้คอนกรีตมีความเหลว สามารถเทได้ และมีคุณสมบัติกันซึมที่ดี เพิ่มความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตมากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำในการผสม

ลักษณะการใช้

เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำยากันซึม ในงานก่ออิฐฉาบปูนและงานโครงสร้างคอนกรีต เช่น งานเขื่อน และอ่างกักเก็บน้ำ งานระบบระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ งานอุโมงค์ แท่งค้ำน้ำ สระว่ายน้ำ และงานคอนกรีตอื่นๆ ที่ต้องการกันซึม

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	น้ำยาสีน้ำตาล	Inhouse
รูปแบบ	Naphthalene Compound	TDS Supplier
ความหนาแน่นหลังผสม (kg/l)	1.0 ± 0.1 kg/l	Inhouse
pH	8.5 - 10	Inhouse

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมวัสดุและการใช้งาน

- ผสมน้ำยากับน้ำสะอาดตามอัตราที่แนะนำจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- นำส่วนผสมที่ได้ไปผสมกับซีเมนต์ ทราย และหินคละ ตามอัตราส่วน ผสมให้เข้ากัน จะได้คอนกรีต / มอร์ตาร์กันซึม

ปริมาณใช้งาน 0.25 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 1 ถุง (บรรจุ 50 กก.ต่อถุง) Vproof 320 Proof สามารถใช้ได้กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทุกประเภท รวมถึง S.R.C. type และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน
20 ลิตร/แกลลอน

ข้อแนะนำ

- ห้ามผสมน้ำยาลงในคอนกรีตหรือปูนฉาบที่ผสมเสร็จแล้ว
- การผสมน้ำยากันซึมมากเกินไป อาจมีผลต่อการก่อตัวของซีเมนต์ ทำให้คอนกรีต ปูนฉาบ หรือปูนทรายเซ็ดตัวช้า
- ไม่เหมาะกับบริเวณที่ต้องสัมผัสกับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูง

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า