

คุณสมบัติ

VPROOF 802 SUREFACE PROTECTION เป็นน้ำยาประเภทอะคริลิกซิลิเกต เมื่อทำการทาลงบนพื้นผิว จะเคลือบปกป้องผิววัสดุให้เงางาม ป้องกันเชื้อราและทนสารเคมี

ลักษณะการใช้

ใช้สำหรับงานเคลือบผิวพื้นและผนัง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการทนทานต่อสารเคมี เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ช่วยให้การทำความสะอาดพื้นผิวง่าย ป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และทำให้พื้นผิวมีความเงางาม

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	น้ำยาสีขาวนํ้านม	Inhouse
รูปแบบ	Acrylic Hybrid Silicate	TDS Supplier
ความหนาแน่น (kg/l)	1.05 - 1.10 kg/l	Inhouse
ลักษณะฟิล์มเมื่อแห้ง	ใส ไม่มีสีและมีความเงา	Inhouse
pH	8-10	Inhouse
ค่าความหนืด (cps.)	<100	Inhouse
ปริมาณเนื้อสาร (%)	32-35	
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (นาที)	30-60 นาที	
ระยะเวลาในการทาแต่ละชั้น (ชั่วโมง)	1-2 ชั่วโมง	
ระยะเวลาแห้งตัวเต็มที่ (ชั่วโมง)	24 ชั่วโมง	

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมันหรือไขมัน สนิม สี หรือเศษปูนที่หลุดล่อน และต้องแห้งสนิท ก่อนการใช้งาน
- กรณีที่พื้นผิวมีคราบขาว ตะไคร่น้ำ เชื้อรา ให้ขัดทำความสะอาด ใช้น้ำล้างแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

พื้นผิว/วัสดุที่เหมาะสมในการใช้งาน

- หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ และอิฐโชว์
- กระเบื้องเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น
- ผนังและพื้นปูนคอนกรีต คอนกรีตเปลือย กระเบื้องแผ่นเรียบ
- ไม้ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

การเตรียมวัสดุและการใช้งาน

- เชื้อาให้เข้ากันก่อนใช้งาน
- ทา Vproof 802 Surface Protection รอบแรก ลงบนพื้นผิวที่ต้องการ ด้วยแปรง ลูกกลิ้ง ฟองน้ำ หรือเครื่องพ่นให้ทั่ว ทั้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- ทาในรอบที่สองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ในกรณีที่ทำการเคลือบผนังภายนอก ควรทาอย่างน้อย 3 รอบ

ปริมาณการใช้งาน 70-100 กรัม/ตารางเมตร ต่อการทา 2 ชั้น ขึ้นกับพื้นผิว

ขนาดบรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน
20 ลิตร/แกลลอน

ข้อแนะนำ

- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัดหรือบริเวณที่สะสมความร้อน
- ไม่ควรทาบนพื้นผิวในขณะที่มีน้ำ
- ห้ามผสมน้ำ หรือสารเคมีแต่งใดๆลงในผลิตภัณฑ์
- สำหรับพื้นผิวที่เสื่อมสภาพมาก ลอกล่อน ให้ทำการซ่อมแซมพื้นผิวก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาอ่านข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำ สะอาด ทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า