

คุณสมบัติ

VPROOF 900 TILE ADHESIVE กาวซีเมนต์สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุผสมพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติให้การยึดเกาะสูง ติดแน่น ไม่หลุดร่อน ขึ้นฉาบง่าย ลื่นมือ ปูกระเบื้องได้พื้นที่มากขึ้น ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องเซรามิกทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ใช้ได้ทั้งงานพื้นและงานผนังภายในอาคาร

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก ใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต ผนังก่ออิฐฉาบปูน รวมทั้งบนปูนทรายปรับระดับ

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	ผงขาว,ผงเทา	In hours
ระยะเวลาในการทำงานหลังผสม (นาที)	45-60 นาที	In hours
ค่าการยึดเกาะ @ 28 วัน (MPa.)	> 7	ASTM C882
ค่ารับกำลังแรงอัด @ 28 วัน (MPa.)	> 10	ASTM C109

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก น้ำมันทาเบบหรือสารเคมีอื่น
- ควรปรับพื้นผิวให้ได้ระดับ ก่อนการปูกระเบื้อง

การเตรียมวัสดุ

ผสม **Vproof 900 Tile Adhesive** กับน้ำสะอาด อัตราส่วน 1 ถัง ต่อน้ำ 4.5- 5 ลิตร

การทำงาน

- ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ให้ทั่วพื้นผิวตามแนวนอน
- กระเบื้องบนกาวซีเมนต์ที่ปาดไว้ กดให้แน่นหรือใช้ค้อนยางเคาะ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างพื้นผิว
- จัดแนวกระเบื้องตามต้องการ เช็ดกาวซีเมนต์ส่วนเกินออกด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำในขณะที่กาวซีเมนต์ยังไม่แห้ง
- หลังจากปูกระเบื้องแล้ว ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนขานแนวร่องกระเบื้อง

ปริมาณใช้งาน 1 ถุง ขนาด 20 กิโลกรัม ปูได้พื้นที่ 5-7 ตารางเมตร ทั้งนี้ ขึ้นกับขนาดของกระเบื้อง

ชนิดของกระเบื้อง

กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30*30, 45*45, 45*60 และ 60*60 เซนติเมตร

กระเบื้องดินเผา ขนาด 30*30, 45*45, 45*60 และ 60*60 เซนติเมตร

กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30*30, 45*45, 45*60 และ 60*60 เซนติเมตร

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

ข้อแนะนำ

- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
- ผิวปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน
- ผิวคอนกรีตใหม่ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
- ผิวปูนฉาบหรือผิวคอนกรีตเก่าต้องล้างหรือทำความสะอาดก่อนการปู
- ไม่ควรปูกระเบื้องทับรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว
- กรณีกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 30x30 ซม. และ กระเบื้อง ขนาด 60*60 ซม. หรือกระเบื้องที่มีผิวร่องลึก ให้ปาดกาวซีเมนต์ด้านหลังกระเบื้องก่อนการปู
- ความหนาของกาวซีเมนต์หลังจากปูกระเบื้องแล้ว สำหรับกระเบื้องผนังควรหนา 2 มม. และกระเบื้องพื้นควรมีความหนาของกาวซีเมนต์ 3 มม.
- การปูผนัง ในกรณีที่กระเบื้อง มีขนาด 60*60 เซนติเมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 12 กิโลกรัม/แผ่น ควรมีอุปกรณ์ค้ำยัน หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เทคนิค

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำ สะอาด ทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า